

BI 271.1.2020 Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczącego Zapytania ofertowego na „Dostawę monitorów/ drukarek ” opublikowanego w dniu 16-07-2020 r.

1. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczna – 2 sztuki

przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7,06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1,34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego wydruk ciągły)	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony,
wydajność tonera standardowego wydruk ciągły)	do 12500 str. A4 (5% pokrycie strony,
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33,6 kbps
pamięć faksu	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ lini telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie przeszukiwania), JPG, RTF,TXT,BMP, PNG,TIFF	PDF ,PDF (z możliwością
skanowanie do chmury	tak

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	300x300 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % - max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm - max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm - max 356 mm

obsługiwane rodzaje nośników

- papier zwykły
- papier laminowany
- papier kolorowy
- papier firmowy
- papier wstępnie zadrukowany
- papier dziurkowany
- papier makulaturowy
- papier szorstki
- koperty
- etykiety
- karton
- folie

obsługiwane formaty nośników

- A4
- A5
- A6
- RA4
- B5 (JIS)
- B6 (JIS)
- 100 x 150 mm
- pocztówki (JIS)
- DPostcard (JIS)
- koperty (B5, C5, C6, DL)
- Wyszukaj podobne
- Języki i Emulacje
- standardowe języki drukarki
- PCL 6
- PCL 5c
- PCLm

- emulacja
- Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych aplikacje mobilne)	tak (HP ePrint, Apple AirPrint,

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 585 mm głębokość: 594 mm wysokość: 733 mm
waga produktu (netto)	ok. 22,3 kg
waga w opakowaniu	ok. 29,57 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	465 mm (maks. 900 mm)
wysokość produktu	508 mm (maks. 750 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % - max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C - max 32,5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) sieciowe AC (110-127V) (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
zużycie energii	średnio 760 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows

Microsoft Windows 10 32-bitowy, Microsoft Windows 10 64-bitowy, Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy, Windows Vista 32-bitowy, 64-bitowy, Windows XP 32-bitowy (z dodatkiem SP2 lub nowszym) i Windows Server 2012

Mac OS

Mac OS X v10.6, OS X Lion (wer. 10.7) i OS X Mountain Lion (wer. 10.8)

UNIX

Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą gotowego pakietu),

SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0),

Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora)

HP-UX 11 i Solaris 8/9

Wyszukaj podobne

Zawartość Opakowania

hardware

Urządzenie wielofunkcyjne z wbudowaną funkcją automatycznego druku dwustronnego, wbudowana karta sieciowa 10/100/1000T Gigabit Ethernet,

Wkład z czarnym tonerem (~6000 stron), Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD, Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, Przewód zasilający, Kabel faksu.

Gwarancja 2 lata

3. Monitor – 12 sztuk

Przekątna ekranu	- 23.6"; 60 cm
Format obrazu	- 16 : 9
Panel -	VA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	- Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1

megapiksela)

Jasność	- 250 cd/m ² typowa
Kontrast	- 3000 : 1 typowy
Kontrast	- 12 000 000 : 1 ACR
Czas reakcji	- 6 ms
Kąt widzenia CR>10 89°; góra/dół: 89°/ 89°	- poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°
Wyświetlane kolory	- 16.7 mln
Redukcja niebieskiego światła	- tak
Synchronizacja	- Separate sync
Analogowe wejście sygnału	- VGA
Cyfrowe wejście sygnału	- DVI-D, HDMI
HDCP	- Tak
Głośniki	- Tak 2 x 2 W (Stereo)
Stopka z regulacją wysokości	- Tak
Regulacja wysokości	- 130 mm
Obrót ekranu (funkcja "PIVOT")	- 90°
Kąt obrotu	- 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Standard VESA	- 100 x 100 mm
Zasilanie	- AC100~240V 50/60Hz
Gwarancja	- 2 lata