


## Typ C



1. płyty chodnikowe o wym. 50x50x7 cm
2. podsypka z piasku o grubości warstwy 5 cm
3. płyty ażurowe typu EKO o wym. 60x40x8 cm pasem szer. 3x0,40 m
4. geowłóknina filtracyjna o gram. 220 g/m<sup>2</sup>
5. darnina na płask pasem szer. 0,50 m
6. obsiew mieszanką nasion traw

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| Inwestor:<br><br><b>Gmina Miasto Marki</b><br>Al. Marsz . J. Piłsudskiego 95<br>05-270 Marki |   | Jednostka Projektowa:<br><b>Mareckie Inwestycje Miejskie</b><br>Sp. z o.o.<br>ul. Kościuszki 46A<br>05-270 Marki |                      |
| Temat:  | <b>Remont rowów R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4(E) - ETAP I</b> |  |                      |
| Nazwa rysunku:  | <b>Przekrój poprzeczny rowu - typ C</b>                                       |  |                      |
|   | Tytuł, imię i nazwisko:   | Nr uprawnień:  | Podpis:              |
| Projektował:  | <b>mgr inż. Wiesław Abramczuk</b>   | <b>St-16/76</b>  |                      |
| Opracował:  | <b>mgr inż. Mateusz Hosaja</b>  | —  |                      |
| Opracował:  |   |  |                      |
| Stadium:  | Branża:   | Data:  | Skala:               |
| <b>PW</b>   | <b>wodno-melioracyjna</b>   | <b>27.11.2017</b>  | <b>1:25</b>          |
|   |   |  | Nr rys.:<br><b>6</b> |